

MAVERICK PETROCHEM® GRASA HI TEMP



HOJA TÉCNICA

Fecha de Emisión: 2 de Enero 2021

DESCRIPCIÓN:

Maverick Petrochem® Grasa Hi Temp es una grasa multiuso formulada a base de calcio y aceites vírgenes refinados. Posee muy buen nivel de temperatura para trabajar en condiciones no severas.

BENEFICIOS:

- ▶ Reduce el desgaste del equipo.
- ▶ Resistente a la oxidación, corrosión y al arrastre por agua.
- ▶ Estabilidad térmica que se puede utilizar a elevadas temperaturas.
- ▶ Mantiene su grado en toda su vida útil en un amplio rango de condiciones de servicio.

APLICACIONES:

Maverick Petrochem® Grasa Hi Temp se recomienda para su aplicación en rodamientos y equipos sometidos a temperaturas que no superen los 140°C. También se recomienda su uso en chasis, rotulas, juntas universales y cojinetes de las ruedas.

Maverick Petrochem® Grasa Hi Temp trabaja adicionalmente en áreas como industria, minería, fabricación de papel y fábricas de acero.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Características	Método	Resultados
Grado NLGI		2
Color	Visual	Azul
Tipo de Espesante		Calcio
Textura	Visual	Lisa & Homogenea
Punto de Goteo, (°C)	ASTM D566	144
Penetración - Sin trabajar a 25°C, 10 th / mm	ASTM D217	265
Penetration - Trabajada a 60 golpes @ 25°C, 10 th / mm	ASTM D217	269
Corrosión del cobre 3 horas a 100 ° C	ASTM D130	1b

PRESENTACIONES:



454 gr.



16 Kilos.



180 Kilos

Maverick International Motors LTD, Inc.
Financial Park Tower Floor 35th, Cf. de Panamá, Panamá