

# MAVERICK PETROCHEM® SLIDEWAY

## HOJA TÉCNICA

Fecha de Emisión: 2 de Enero 2021



### DESCRIPCIÓN:

Maverick Petrochem® Slideway está desarrollado especialmente para cumplir con las condiciones severas de operación de las guías y correderas.

Este producto está elaborado con aceites básicos parafínicos de la más alta calidad y aditivos especiales como antidesgaste, agentes de adhesividad, de extrema presión, inhibidores de espuma y protectores contra la oxidación y la herrumbre.

### BENEFICIOS:

- ▶ Protegen las superficies metálicas contra el desgaste por medio de una película adherida tenazmente y disminuyendo el "amarre".
- ▶ Alta estabilidad a la oxidación, lo que proporciona una larga vida al aceite.
- ▶ Reduce el mínimo el desgaste de guías y correderas, aún bajo cargas elevadas prolongando la vida de las máquinas herramientas.
- ▶ Excelente protección a los equipo contra herrumbre y corrosión.

### APLICACIONES:

Se recomienda utilizar el Maverick Petrochem® Slideway especialmente para guías y correderas. También se recomienda para lubricar las bancadas en máquinas herramientas, como tornos y cepillos.



### ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Parámetros	Método ASTM	Resultados	
ISO		68	220
Color ASTM	D 1500	6.0	7.0
Peso específico a 20/4 °C	D 1298	0.880	0.890
Punto de inflamación, °C	D 92	170	180
Viscosidad a 40°C, cSt	D 445	66	190
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	8.1	18.5
Índice de viscosidad	D 2270	95	95
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-20	-15
Carga Timken, lbs.	D 2509	50	50
Azufre activo, % en peso	D 1662	0.57	0.57

Maverick Petrochem Europe OÜ (16176570)

Järvevana Tee 9-40, Kesklinna Linnaosa, Harju Maakond, Tallinn, Estonia