

MAVERICK PETROCHEM[®] SEMI-SINTÉTICO 20W-50 API SN



HOJA TÉCNICA

Fecha de Emisión: 2 de Enero 2021

DESCRIPCIÓN:

Maverick Petrochem[®] Semi-sintético 20W50 API SN es un lubricante de máxima calidad para motores a gasolina. Elaborado con aceites sintéticos y minerales, formulado con aditivos de avanzada tecnología que le permiten desempeñarse adecuadamente en los motores más modernos aun bajo las condiciones extremas.

BENEFICIOS:

- ▶ Viscosidad estable en condiciones extremas de temperatura,
- ▶ Alto control de depósitos formados por temperaturas elevadas.
- ▶ Ahorro de combustible.
- ▶ Efectivo control contra el desgaste.
- ▶ Control de emisión de partículas a la atmósfera.
- ▶ Excelente estabilidad al corte.

APLICACIONES:

Maverick Petrochem[®] Semi-sintético 20w50 API SN se recomienda para lubricar los motores más modernos de vehículos que operan a temperaturas elevadas por períodos largos de tiempos en carreteras y fuera de ellas, haciendo de este producto un aceite de inmejorable calidad por su bajo consumo de aceite y ahorro de gasolina y donde se requiera de una calidad de servicio API SN.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

| Características | Método ASTM | Resultados |
|---|-------------|------------|
| Color | D 1500 | 2.5 |
| Apariencia | Visual | Brillante |
| Densidad 20°C, g/ml | D 1298 | 0.8600 |
| Temperatura de inflamación, °C | D 92 | 240 |
| Viscosidad cinemática 100°C | D 445 | 11 |
| Índice de Viscosidad | D 2270 | 140 |
| Simulador de arranque en frío -25°C, cp | D 5293 | 7,000 |
| Temperatura mínima de fluidez, °C | D 97 | -39 |
| Volatilidad NOACK, % | D 5800 | 10 |

Maverick Petrochem Europe OÜ (16176570)
Järvevana Tee 9-40, Kesklinna Linnaosa, Harju Maakond, Tallinn, Estonia