

MAVERICK PETROCHEM®

UNIVERSAL TRACTOR TRANSMISSION OIL (10W30)



HOJA TÉCNICA

Fecha de Emisión: 2 de Enero 2021

DESCRIPCIÓN:

Maverick Petrochem® Universal Tractor Transmission Oil (10W30) es un lubricante elaborado con aceites básicos de alta calidad y una combinación de aditivos que le imparten características sobresalientes de buena estabilidad a la oxidación, antidesgaste, antiherrumbre, detergencia y propiedades antiespumantes. Cumple con los requerimientos de las especificaciones de John Deere JD-20 A/B, Massey Ferguson M-1127-A y M-1129A.

BENEFICIOS:

- ▶ Aceite de uso múltiple (Hidráulico, transmisión, etc.)
- ▶ Gran estabilidad térmica
- ▶ Especial para tractores con frenos húmedos
- ▶ Presenta una viscosidad SAE 10W-30, que le permite trabajar en un rango amplio de temperaturas.
- ▶ Excelente compatibilidad con la mayoría de empaques empleados en el sistema del tractor.
- ▶ Alta capacidad antiespumante.
- ▶ Buena protección antidesgaste y anticorrosiva, preservando la vida del equipo.

APLICACIONES:

Maverick Petrochem® Universal Tractor Transmission Oil (10W30) se recomienda donde se requiera un fluido que se utiliza en la transmisión, diferencial, mandos finales, embrague, "PTO" (toma de fuerza), sistema de frenos húmedos, sistema de dirección, mecanismos hidráulicos auxiliares y ejes de los tractores. Se recomienda para los tractores que requieran un fluido con las especificaciones de John Deere JD-20 A/B, Massey Ferguson M-1127-A y M-1129A



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Características	Método ASTM	Resultados
Apariencia	Visual	Brillante
Color ASTM	D 1500	2.5
Peso específico 20/4 °C	D 1298	0.891
Temperatura de inflamación, °C	D 92	210
Viscosidad Cinemática @ 40°C, cSt	D 445	68
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	9.2
Índice de viscosidad	D 2270	112
Temperatura de Esgurrimiento, °C	D 97	-30
Carga Timken, lbs	D 2509	35
Prueba de herrumbre	D 665	Pasa

Maverick Petrochem Europe OÜ (16176570)

Järvevana Tee 9-40, Keskklinaa Linnaosa, Harju Maakond, Tallinn, Estonia